

PROCESS GS 15W-40, 20W-50

EURP 2, 3, 4, FULL SAPS (magas kén, hamu, foszfor, szulfát tartalom) technológiájú többfokozatú ásványi alapú kenőanyag könnyű futású Benzin, Diesel, Gáz üzemű turbó, vagy turbó nélküli motorok számára.

Felhasználható:

A **PROCESS GS** ajánlott diesel és benzin üzemű személygépkocsik és könnyű haszonjárművek számára, szélsőséges körülmények között minden évszakban.

Minden olyan dieselmotor számára alkalmas, amely nehéz körülmények között működik, minden évszakban, pl.: kamionok, autóbuszok, munkagépek, generátorok, hajtómotorok stb.

Teljesítmény:

ACEA A2-96 / B2-98 API SL / SG / CD

Előnyök:

A **PROCESS GS** egy többfokozatú kenőanyag amely alkalmas autók és kisebb motorok kenése nem túl nagy terhelésen.

A **PROCESS GS** jellemzői, a jó antioxidáns, rozsdagátló, kopásgátló tulajdonságok, amelyek hatékony motorvédelmet biztosítanak.

A kiváló detergens és diszperziós hatás megakadályozza a lerakódások kialakulását

Karakterisztika:

	SAE J 300		15W40	20W50
Viszkozitás			barna	barna
Szín				
Sűrűség 15°C	NF T 60-101	Kg/m ³	881	890
Kinematikai viszk. 40°C	NF T 60-100	mm ² /s	102,7	161,7
Kinematikai viszk. 100°C	NF T 60-100	mm ² /s	14,08	17,87
Viszkozitási index	NF T 60-136		139	122
Viszkozitás -20°C	ASTM D 20602	mPas	6,700	
Viszkozitás -15°C	ASTM D 20602	mPas		4,300
Dermedéspont	NF T 60-105	°C	-24	-21
Lobbanáspont	NF T 60-118	°C	228	240
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	9,8	9