

PROCESS HYB 0W-20

EURO 5 FULL SAPS (magas kén, hamu, foszfor, szulfát tartalom) technológiájú kenőanyag Euro 5 rendszerű motorokhoz, alacsony viszkozitású szintetikus motorolaj, amely kompatibilis a hibrid motorokhoz.

Felhasználható:

A **PROCESS HYB 0W-20** motorolaj megfelel az API SN szabványnak és a Resource Conserving elveknek, egyenértékű az ILSAC GF-5 szabvánnyal.

Ez az olaj megfelel az észak-amerikai és ázsiai járművekhez (Honda, Toyota)

A **PROCESS HYB 0W-20** megfelel a legszigorúbb üzemi körülmények között (városi, országúti, autópálya használat), magas fordulatszámú sportos vezetéshez is.

Teljesítmény:

Európai és Amerikai specifikációk:

API SN ILSAC G-5

Előnyök:

A **PROCESS HYB 0W-20** olaj használata csökkenti az üzemanyag fogyasztást és a CO₂ kibocsátást, így hozzájárul a környezetvédelemhez.

Alacsony viszkozitása optimális kenést biztosít alacsony hőmérsékleten, ezzel segítve a hidegindítást és csökkentve a kopást.

Karakterisztika:

Viszkozitás	SAE J 300		0W20
Sűrűség 15°C	ASTM 1298	Kg/m ³	845
Kinematikai viszk. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	47
Kinematikai viszk. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8,2
Viszkozitási index	ASTM D2270		170
Dermedéspont	ASTM D97	°C	- 45
Lobbanáspont	ASTM D92	°C	220