

RACE FACTORY COMPETITION 10W-60

100%-BAN SZINTETIKUS ÉSZTER ÉS PAO ADALÉKOLÉÁSÚ MOTOROLAJ VERSENYMOTOROKHOZ

MILD SAPS (közepes, kén, hamu, foszfor, szulfát tartalom)

Felhasználható:

Szintetikus olaj.

Nagy teljesítményű, többfokozatú motorolaj, kifejezetten nagy teljesítményű, intenzíven használt magas fordulatszámú sport motorokhoz, közútra és versenypályára.

100% Ester és PAO alapú olaj, "új generációs" adalékanyagokkal, és természetesen magas viszkozitás-indexszel.

Teljesítmény:

Európai és amerikai specifikációk.

ACEA A3 / B3 / B4-08 API SL / CF

Előnyök:

Alkalmas minden dízel, ólmos vagy ólommentes benzines és gázos, turbós vagy turbó nélküli, katalizátoros, vagy katalizátor nélküli motorokhoz.

- Alkalmas bizonyos BMW, Porsche, stb ... motorokhoz.

- Optimális kenés a motoroknak, különösen a sportmotoroknak.

API SL: Megfelel a modern motorok 2001-től az American Petroleum Institute előírásoknak

ACEA A3 / B4: A "nagy teljesítményű" közvetlen befecskendezéses benzines és a dízelmotorok.

API CF: Dízel 1994 (nem ajánlott LV EU).

Karakterisztika:

Viszkozitás	SAE J 300		10W-60
Sűrűség 15°C	NF T 60-101	Kg/m³	880
Kinematikai viszk. 40°C	ASTM D445	mm²/s	167
Kinematikai viszk. 100°C	ASTM D445	mm²/s	23,5
Viszkozitási index	NF T 60-136		170
Dermedéspont	ASTM D2602	°C	-33
Lobbanáspont	NF T 60-118	°C	234