

# **PROLANDER MULTISUPER 10W-40**

**STOU típusú multifunkcionális tulajdonságú szintetikus alapú kenőanyag, nagy teljesítményű Mezőgazdasági gépekhez.**

ACEA új generációs motorolaj Euro V motorokhoz.

MILD&LOW-SAPS ( közepes és alacsony kén-hamu-foszfor-szulfát tartalom. )

## Felhasználható:

Használható benzin vagy diesel üzemű traktor motorokba. Traktorok, kombájnok mechanikus és hidraulikus erőátviteli rendszerébe, ha a gyártó multifunkcionális olaj használatát javasolja.

## Teljesítmény:

### **Szabványok és specifikációk**

**API CI-4/CH-4/CF-4/SF, ACEA E5 / A7**

**API CI-4, ACEA E7 korom kibocsátási teszt (Mack T-8E)**

**ACEA E7 (OM 602LA kopás teszt és dugattyútisztasági teszt OM 441LA)**

**API GL-4/GL-5 ( alacsony fordulatszámú, nagy nyírési stabilitás)**

**ISO-L-HV**

**CATERPILLAR TO2,**

**MASSEY FERGUSON MF 1144, JOHN DEERE JDM J27,**

**FORD M2C-159B, ZF- 06B**

## Előnyök:

- A MULTI PROLANDER SUPER 10W-40 egy multifunkcionális olaj, amely biztosítja a mezőgazdasági gépek motorjainak folyamatos nagy teljesítmény leadását.
- MULTI PROLANDER SUPER 10W-40 olyan STOU típusú olaj, amely használható a mezőgazdasági gépek motorjaiba, mechanikus és hidraulikus/nedves fékes hajtóműveikbe, valamint hidraulikus rendszereikbe.
- A mezőgazdasági gépekre vonatkozó egyre szigorúbb kenőanyag előírások megkövetelik a minél hosszabb csereperiódust és a többcélú felhasználhatóságot. Ezért ez egy többcélú különleges olaj.
- A PROLANDER MULTI SUPER 10W-40 alkalmazható az új motorokhoz, biztosítja a STOU koncepciót, és egy olaj alkalmas minden kenési helyen a mezőgazdasági gépek modern motorjaihoz, sebességváltó, differenciálmű, nedves fékek, és hidraulika rendszereihez.

## **PROLANDER MULTISUPER 10W-40**

### Karakterisztika:

Viszkozitás	SAE J 300		10W40
Sűrűség 15°C	NF T 60-101	Kg/m <sup>3</sup>	878
Kinematikai viszk. 100°C	NF T 60-100	mm <sup>2</sup> /s	14,5
Viszkozitási index	NF T 60-136		156
Dermedéspont	NF T 60-105	°C	-35
Lobbanáspont	NF T 60-118	°C	228
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	10,8