

PROTRUCK 300X 10W-40

A termékcsalád csúcs szintetikus kenőanyaga az Euro V Euro VI dízel motorokhoz. ACEA új generációs motorolaj.

Felhasználható:

A **PROTRUCK 300X** a „**LOW-SAPS**” (alacsony kén-hamu-foszfor-szulfát tartalom) technológia alapján kifejlesztett termék. Ez a kenőanyag az **Euro V / Euro VI** emissziós normájú járművek működéséhez elengedhetetlen, mivel használata biztosítja a speciális kipufogó rendszer hatékonyságát, és hosszú élettartamát. Az alkalmazott gyártástechnológia lehetővé teszi a konstruktőrök által ajánlott hosszú olajcsere intervallumot.

Teljesítmény:

A **PROTRUCK 300X** megfelel az alábbi konstruktőri specifikációknak:

ACEA E9/E7/E6-08 2. kiadás
API CI-4
DAIMLER CHRYSLER MB. p.228.5/228.51
MAN M 3477/M3277
SCANIA RVI / RLD-2
MTU Type 3/3.1

Előnyök:

A **Low SAPS** technológiájú **PROTRUCK 300X** lehetővé teszi, hogy fenntartsuk az **Euro V / Euro VI** rendszer emissziós követelményeit. Ez a szintetikus technológia biztosítja a motorgyártók által előírt hosszú olajcsere intervallumot, amely elérheti a 100 000 km-t is, csökkentve így az üzemeltetők karbantartási költségeit.

Karakterisztika:

Viszkozitás	SAE J 300		10W40
Szín			Barna
Sűrűség 15°C	NF T 60-101	Kg/m ³	857
Kinematikai viszk. 40°C	NF T 60-100	mm ² /s	94,4
Kinematikai viszk. 100°C	NF T 60-100	mm ² /s	14,1
Viszkozitási index	NF T 60-136		153
Viszkozitás -25°C	ASTM D 20602	mPas	6809
Dermedéspont	NF T 60-105	°C	-33
Lobbanáspont	NF T 60-118	°C	242
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	9,6